

MRS 200 ROZVÁDĚČ NA SLOUP POST MOUNTED DISTRIBUTION BOX

CZ Rozváděč MRS 200 je určen pro distribuci 200 párů a instalaci na sloup ve venkovním prostředí při výstavbě rozvodných sítí se zemním a nadzemním vedením. Plastový plášť rozváděče je osazen rozváděčem MIS 200/300. Pro vedení a krytí kabelů je ve spodní části využito dvou kovových trubek a v horní části jedné plastové.

- 200 párový rozváděč
- Pro rozvodné sítě se zemním a nadzemním vedením
- Umožňuje instalaci 2 nosníků zářezových modulů (10+1 pozice)
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Tříbodový zámek
- Jednoduchá montáž
- Plastový plášť
- Instalace na sloup
- Sloupový držák
- Krycí trubky kabelů
- Hlavice horní trubky
- Stupeň krytí IP 54

EN The MRS 200 Distribution Box is designed for the distribution of 200 pairs and it is to be installed onto a post outdoors when building distribution networks with underground and overground lines. The plastic casing of the distribution box is fitted with the MIS 200/300 Distribution Box. Two metallic tubes in the lower part and one plastic tube in the upper part are used for running and covering the cables.

- 200-pair distribution box
- For distribution networks with underground and overground lines
- Can be mounted via 2 slot-hole module mounting brackets (10+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Three-point lock
- Easy assembly
- Plastic casing
- Installation onto a post
- Post bracket
- Cable covering tubes
- Upper tube head
- IP 54 coverage degree



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	Dolní stěna: 8× otvor ø24 mm a 3× otvor ø44 mm Horní stěna: 4× otvor ø24 mm
Zemnění	Zemnicí můstek a svorka
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světlešedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PVC/ABS
Materiál – průchodky	Syntetická pryž/ Elastomer
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel
Materiál – sloupkový držák	Pozinkovaná ocel
Rozměry	960 × 478 × 220 mm
Hmotnost	12,25 kg (+11,4 kg dolní trubky a 1,8 kg horní trubka)
Inlets and outlets	Lower panel: 8 holes ø24 mm and 3 holes ø44 mm Upper panel: 4 holes ø24 mm
Earthing	Earthing bridge and terminal
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PVC/ABS
Material – bushings	Synthetic rubber/elastomer
Material – metallic parts	Stainless steel
Material – pillar bracket	Zinc-coated steel
Dimensions	960 × 478 × 220 mm
Weight	12.25 kg (+11.4 kg lower tube and 1.8 kg upper tube)



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RECOMMENDED ACCESSORIES

Svorkovnice LSA PLUS	Terminal module LSA PLUS
Svorkovnice SID-C	Terminal module SID-C
Zásobník na bleskojistky	Discharger magazine
Bleskojistky	Dischargers
Mikrospínač	Microswitch



OBJEDNACÍ KÓDY ORDER CODES

Objednáací kód Order Code	Poznámka Notes
8331.00/0300M----65S--	MRS 200
8299.04/0100	Nosník LSA PLUS (10+1 pozice) Mounting bracket LSA PLUS (10+1 positions)
8299.79/0100	Nosník SID-C (10+1 pozice) Mounting bracket SID-C (10+1 positions)

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.

