

SIS 3 SLOUPKOVÝ ROZVÁDĚČ PILLAR DISTRIBUTION BOX

CZ Rozváděč SIS 3 je určen k distribuci 900 párů při výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením. Rozváděč se instaluje ve volném prostoru do výkopu. Plastový korpus sloupku je osazen jedním rozváděčem MIS 3.

- 900 párový rozváděč
- Pro rozvodné sítě se zemním vedením
- Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (30+1 pozice)
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Tříbodový zámek
- Jednoduchá montáž
- Plastový korpus
- Plastové kotvící patky
- Instalace – samostatný sloupek
- Stupeň krytí IP 54



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	MIS 3: 1× otvor ø77 mm, 5× otvor ø44 mm a 6× otvor ø24 mm
Zemnění	Zemnicí můstek
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světlešedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	Polyester se skelným vláknem
Materiál – průchodky	Syntetická pryž/ Elastomer
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel/FeZn
Rozměry	2067 × 660 × 312 mm
Hmotnost	37,6 kg
Inlets and outlets	MIS 3: 1 hole ø77 mm, 5 holes ø44 mm and 6 holes ø24 mm
Earthing	Earthing bridge
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	Fiber glass polyester
Material – bushings	Synthetic rubber/elastomer
Material – metallic parts	Stainless steel/FeZn
Dimensions	2067 × 660 × 312 mm
Weight	37.6 kg



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RECOMMENDED ACCESSORIES

Nosníky zářezových modulů	Slot-hole module mounting brackets
Svorkovnice LSA PLUS	Terminal module LSA PLUS
Svorkovnice SID-C	Terminal module SID-C
Zásobník nableskojistky	Discharger magazine
Bleskojistky	Dischargers
Mikrospínač	Microswitch



OBJEDNACÍ KÓDY ORDER CODES

Objednací kód Order Code	Poznámka Notes
8417.00/0500S----62S--	SIS 3
8299.11/0400	Nosník LSA PLUS (30+1 pozice) Mounting bracket LSA PLUS (30+1 positions)
8299.94/0400	Nosník SID-C (30+1 pozice) Mounting bracket SID-C (30+1 positions)

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.

EN The SIS 3 Distribution Box is designed for the distribution of 900 pairs when building distribution networks with underground lines. The distribution box is to be installed in an open area into a ditch. The plastic body of the pillar is fitted with one MIS 3 Distribution Box.

- 900-pair distribution box
- For distribution networks with underground lines
- Can be mounted via 3 slot-hole module mounting brackets (30+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Three-point lock
- Easy assembly
- Plastic body
- Plastic anchor feet
- Installation – separate pillar
- IP 54 coverage degree

